

Product data sheet

Characteristics

VW3A7738

Zaviralni upornik - 1,4 Ohmov - 1,5 kW - IP23



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del Zavorni upor

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 200 do 240 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 75 kW 200 do 240 V Cikel luči
Braking cycle	Cikel luči Težka) <0,8 s 150 % 40 s Cikel luči Normal duty) <0,8 s 120 % 40 s
Povprečna moč je na voljo	1,5 KW 50 °C
Ohmska vrednost	1,4 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 2,5 mm ² / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo M12 Zbiralčna žica Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	540 Mm
Višina	445 Mm
Globina	450 Mm
Teža izdelka	17 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP23

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	30 Kg
Višina embalaže 1	44,5 Cm
Širina embalaže 1	45 Cm
Dolžina embalaže 1	54 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko