



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del      Zavorni upor

### Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 200 do 240 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 4 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5 hp 600 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 hp 600 V Srednje dolg cikel
Braking cycle	Zahteven cikel Težka) <54 s 1 120 s Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s Zahteven cikel Težka) <6 s 165 % 120 s
Povprečna moč je na voljo	0,26 KW 50 °C
Ohmska vrednost	100 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 10 mm <sup>2</sup> / AWG 8 Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogona
Širina	105 Mm
Višina	465 Mm
Globina	100 Mm
Teža izdelka	2,5 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,928 Kg
Višina embalaže 1	12 Cm
Širina embalaže 1	17,5 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	21
Teža embalaže 2	69,988 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>