


Product data sheet

Characteristics

VW3A7741

Zaviralni upornik - 60 Ohmov - 0,5 kW - IP20



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del Zavorni upor

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 200 do 240 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 11 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 10 hp 600 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 hp 600 V Srednje dolg cikel
Braking cycle	Zahteven cikel Težka) <54 s 1 120 s Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s Zahteven cikel Težka) <6 s 165 % 120 s
Povprečna moč je na voljo	0,5 KW 50 °C
Ohmska vrednost	60 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 10 mm ² / AWG 8 Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogona
Širina	175 Mm
Višina	465 Mm
Globina	100 Mm
Teža izdelka	3,8 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,36 Kg
Višina embalaže 1	18 Cm
Širina embalaže 1	18,5 Cm
Dolžina embalaže 1	48 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	60,82 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko