



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del Zavorni upor

Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 200 do 240 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 18,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 20 hp 600 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 25 hp 600 V Srednje dolg cikel
Braking cycle	Zahteven cikel Težka) <54 s 1 120 s Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s Zahteven cikel Težka) <6 s 165 % 120 s
Povprečna moč je na voljo	1,1 KW 50 °C
Ohmska vrednost	28 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 10 mm ² / AWG 8 Pogon Terminal <= 2,5 mm ² / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	190 Mm
Višina	570 Mm
Globina	180 Mm
Teža izdelka	4,2 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	4,902 Kg
Višina embalaže 1	20 Cm
Širina embalaže 1	25,5 Cm
Dolžina embalaže 1	58 Cm
Tip enote v embalaži 2	P06
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	47,716 Kg
Višina embalaže 2	80 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko