

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A7747

Zaviralni upornik - 2,5 Ohmov - 11 kW - IP23



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del      Zavorni upor

### Komplementarno

Zdržljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900
Zdržljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 110 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 132 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 160 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Braking cycle	Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s
Povprečna moč je na voljo	11 KW 50 °C
Ohmska vrednost	2,5 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo M12 Zbiralčna žica Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	540 Mm
Višina	485 Mm
Globina	1060 Mm
Teža izdelka	48,5 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP23

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	74 Kg
Višina embalaže 1	48,5 Cm
Širina embalaže 1	54 Cm
Dolžina embalaže 1	106 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>