

## Product data sheet

### Characteristics

# VW3A7748

Zaviralni upornik - 1,4 Ohmov - 5,1 kW - IP23



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del      Zavorni upor

### Komplementarno

Združljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900
Združljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 75 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 220 kW 380 do 480 V Cikel luči Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 250 kW 380 do 480 V Cikel luči
Braking cycle	Srednje dolg cikel Normal duty) <4 s 135 % 40 s Srednje dolg cikel Težka) <4 s 165 % 40 s
Povprečna moč je na voljo	5,1 KW 50 °C
Ohmska vrednost	1,4 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo M12 Zbiralna žica Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	540 Mm
Višina	485 Mm
Globina	650 Mm
Teža izdelka	29 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP23

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	40 Kg
Višina embalaže 1	48,5 Cm
Širina embalaže 1	54 Cm
Dolžina embalaže 1	65 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>