



Predstavitev

Izdelek ali sestavni del Zavorni upor

Komplementarno

Zdržljivost skupine izdelkov	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Zdržljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 90 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 90 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel 2 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 60 hp 600 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 hp 600 V Zahteven cikel
Braking cycle	Zahteven cikel Težka) <54 s 1 120 s Zahteven cikel Težka) <6 s 165 % 120 s
Povprečna moč je na voljo	19 KW 50 °C
Ohmska vrednost	10 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 2,5 mm ² / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo M12 Zbiralna žica Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	540 Mm
Višina	1035 Mm
Globina	860 Mm
Teža izdelka	71 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP23

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	94,5 Kg
Višina embalaže 1	152 Cm
Širina embalaže 1	80 Cm
Dolžina embalaže 1	120 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	111 Kg
Višina embalaže 2	160 Cm
Širina embalaže 2	120 Cm
Dolžina embalaže 2	80 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko