



### Predstavitev

Izdelek ali sestavni del      Zavorni upor

### Komplementarno

Zdržljivost skupine izdelkov	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Zdržljivost izdelkov	Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW 500 do 690 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW 500 do 690 V Zahteven cikel Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 100 hp 600 V Zahteven cikel
Braking cycle	Zahteven cikel Težka) <54 s 1 120 s Zahteven cikel Težka) <6 s 165 % 120 s
Povprečna moč je na voljo	25 KW 50 °C
Ohmska vrednost	8 Ohm
Električna povezava	Terminal <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 Krmilno stikalo za temperaturo M12 Zbiralna žica Pogon
Tip zaščite	Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom 120 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	24 V DC 250 V AC
Širina	540 Mm
Višina	1035 Mm
Globina	1060 Mm
Teža izdelka	87,5 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP23

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	116 Kg
Višina embalaže 1	71 Cm
Širina embalaže 1	111 Cm
Dolžina embalaže 1	136 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>