

Product data sheet

Characteristics

VW3A9213

Komplet za skladnost UL tipa 1 - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar



Predstavitev

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Montaža in pritrjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov	Komplet za skladnost
Združljivost izdelkov	<p>ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 250 kW, Normal duty 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 315 kW, Normal duty 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 220 kW, Težka 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stenska montaža 250 kW, Težka 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 250 kW, Normal duty 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 315 kW, Normal duty 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 250 kW, Težka 380 do 480 V Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 200 kW, Težka 380 do 480 V</p>
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Pogon s spremenljivo hitrostjo brez zavorne enote
Združljivost skupine izdelkov	<p>Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61</p>

Komplementarno

Sestava kompleta	<p>1 EMC plošča 1 ohišje IP54 Pritrdilni dodatki 1 pokrov tipa UL 1 1 priročnik 1 predhodno vrtana plošča za povezavo cevi</p>
Teža izdelka	19,5 Kg

Okolje

Standardi	UL tip 1
-----------	----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	20,500 Kg
Višina embalaže 1	2,400 Dm
Širina embalaže 1	4,900 Dm
Dolžina embalaže 1	4,500 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------