

Product data sheet

Characteristics

VW3A9704

Kovinska omara z nap. UL Nema tip 1 - IP21 - za pogon s sprem. hitr. - vel. 6



Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatek zaščite
Tip dodatkov/ločenih delov	IP21 zaščitni komplet
Združljivost izdelkov	<p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 55 kW, Normal duty 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 75 kW, Normal duty 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 110 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 132 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 160 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 90 kW, Težka 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 110 kW, Težka 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 132 kW, Težka 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 110 kW 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 132 kW 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 160 kW 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW, Normal duty 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW, Normal duty 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 110 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 132 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 160 kW, Normal duty 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW, Težka 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW, Težka 200 do 240 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW, Težka 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 110 kW, Težka 380 do 480 V</p> <p>Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 132 kW, Težka 380 do 480 V</p>
Destinacija dodatkov/ločenih delov	Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost skupine izdelkov	<p>Easy Altivar 610</p> <p>Altivar Process ATV600</p> <p>Altivar Process ATV900</p>

Komplementarno

Sestava kompleta	<p>Navodila</p> <p>Pritrdilni dodatki</p> <p>Vsi mehanski deli, vključno z predrezano ploščo za pritrditev kabljskih uvodnic</p>
Teža izdelka	9 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	10,35 Kg
Višina embalaže 1	31,5 Cm
Širina embalaže 1	36 Cm
Dolžina embalaže 1	40 Cm
Tip enote v embalaži 2	P12
Število enot v embalaži 2	18
Teža embalaže 2	196,239 Kg
Višina embalaže 2	110 Cm
Širina embalaže 2	80 Cm
Dolžina embalaže 2	120 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Brez PVC	Da