

## Product data sheet

### Characteristics

# VZ14

TeSys Vario - dodaten ozemljitveni blok - 40 A  
- za V02 do V2



### Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	VZ
Izdelek ali sestavni del	Dodatni blok za ozemljitev
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Tip kontakta in sestava	Brez
Združljivost izdelkov	V0 V02 V2 V01 V1
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz

### Komplementarno

Lokacija montaže	Desna Levo
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	40 A
Povezave - terminali	Vijačni priključki
Višina	74 Mm
Širina	16 Mm
Globina	35 Mm
Teža izdelka	0,05 Kg

### Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	UL GL CSA UKCA
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 5 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	46 G
Višina embalaže 1	3,7 Cm
Širina embalaže 1	5,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm

Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	69
Teža embalaže 2	3,446 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------