

Product data sheet

Characteristics

VZ16

TeSys Vario - dodaten ozemljitveni blok - 175 A
- za V5 / V6



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	VZ
Izdelek ali sestavni del	Dodatni blok za ozemljitev
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Tip kontakta in sestava	Brez
Združljivost izdelkov	V5 V6
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz

Komplementarno

Lokacija montaže	Levo Desna
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	175 A
Povezave - terminali	Vijačni priključki
Višina	125 Mm
Širina	30 Mm
Globina	63 Mm
Teža izdelka	0,25 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	GL CSA UL UKCA
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 5 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	246 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	14,6 Cm
Dolžina embalaže 1	8,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03

Število enot v embalaži 2	30
Teža embalaže 2	7,813 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------