

## Product data sheet

### Characteristics

# VZ1L004M010

Linijaska dušilka - 10 mH - 4 A - 1 faza - 17 kW - za pogon s spr. hitr.



### Predstavitev

Serijska izdelka	Altivar
Izdelek ali sestavni del	Linijaska dušilka
Združljivost izdelkov	ATV312H018M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV312H037M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV31C018M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV31C037M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV32H018M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV32H037M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,18 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijaska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijaska dušilka - 1 na pogon
Number of phases	Enofazni
Združljivost skupine izdelkov	Altivar 32 Altivar 31C Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 312
Aplikacija naprave	Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti	10 MH
Največji [In] nazivni tok	4 A
Toplotne izgube	17 W

### Komplementarno

Power supply frequency	50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi	5 %
Teža izdelka	0,63 Kg
Širina	60 Mm
Višina	100 Mm
Globina	80 Mm

### Okolje

Standardi	IEC 60076 (z HD398) EN 50178 VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite	Dušilka IP00 Terminali IP20

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	635 G
Višina embalaže 1	8,7 Cm
Širina embalaže 1	12 Cm
Dolžina embalaže 1	12,2 Cm

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------