

Product data sheet

Characteristics

VZ1L007UM50

Linijaska dušilka - 5 mH - 7 A - 1 faza - 20 kW - za pogon s spr. hitr.



Predstavitev

| | |
|-------------------------------|--|
| Serijska izdelka | Altivar |
| Izdelek ali sestavni del | Linijaska dušilka |
| Združljivost izdelkov | ATV312H055M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV312H075M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV31C055M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV31C075M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV32H055M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon ATV32H075M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon LXM05D10F1 - Linijaska dušilka - 1 na pogon LXM05D10M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon LXM32.U45M2 - Linijaska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,55 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijaska dušilka - 1 na pogon Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijaska dušilka - 1 na pogon |
| Number of phases | Enofazni |
| Združljivost skupine izdelkov | Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32 |
| Aplikacija naprave | Reduciranje tokovnih harmonikov |
| Vrednost induktivnosti | 5 mH |
| Največji [In] nazivni tok | 7 A |
| Toplotne izgube | 20 W |

Komplementarno

| | |
|--|-------------|
| Power supply frequency | 50 do 60 Hz |
| Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi | 5 % |
| Teža izdelka | 0,88 Kg |
| Širina | 60 Mm |
| Višina | 100 Mm |
| Globina | 95 Mm |

Okolje

| | |
|--------------------|---|
| Standardi | IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 raven 1 EN 50178 |
| IP stopnja zaščite | Dušilka IP00 Terminali IP20 |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|-------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 914 G |
| Višina embalaže 1 | 18 Cm |
| Širina embalaže 1 | 15 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 13 Cm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 2 | P06 |
| Število enot v embalaži 2 | 42 |
| Teža embalaže 2 | 51,39 Kg |
| Višina embalaže 2 | 80 Cm |
| Širina embalaže 2 | 80 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 60 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|