



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	VZ
Izdelek ali sestavni del	Dodatni pol
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Opis polov	1P
Tip kontakta in sestava	1 NO
Združljivost izdelkov	V2
Združljivost serije/ obsega	TeSys VARIO Ločilno stikalo
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Da

Komplementarno

Lokacija montaže	Desna Levo
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	40 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	32 A
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
Povezave - terminali	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm ² Trden
Zatezni moment	Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Višina	74 Mm
Širina	16 Mm
Globina	35 Mm
Teža izdelka	0,05 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CSA GL UL
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	48 G
Višina embalaže 1	3,7 Cm
Širina embalaže 1	5,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	69
Teža embalaže 2	3,767 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------