

Product data sheet

Characteristics

VZN11

TeSys Mini-Vario - dodaten nevtralni blok - 20 A - za VN12, VN20



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	VZN
Izdelek ali sestavni del	Dodatni blok za nulo
Raven zmogljivosti	Standard
Opis polov	1N
Tip kontakta in sestava	1 NO
Premik kontakta	Early make, late break
Združljivost izdelkov	VN12 VN20
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Lokacija montaže	Desna

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	TeSys VARIO VCFN Ločilno stikalo
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	20 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	16 A
Mehanska vzdržljivost	50000 Ciklov
Električna vzdržljivost	30000 Ciklov DC-1 do 5 50000 Ciklov AC-21
Povezave - terminali	Vijačni priključki 4 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem Vijačni priključki 4 mm ² Trden
Zatezni moment	0,7 N.M Vijačni priključki
Višina	45,5 Mm
Širina	12 Mm
Globina	39 Mm
Teža izdelka	0,02 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CSA GL UL
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	22 G
Višina embalaže 1	2,7 Cm
Širina embalaže 1	5,7 Cm
Dolžina embalaže 1	7,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	70
Teža embalaže 2	1,794 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------