

Product data sheet

Characteristics

VZN14

TeSys Mini-Vario - dodaten ozemljitveni blok - 20 A - za VN12, VN-20



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	VZN
Izdelek ali sestavni del	Dodatni blok za ozemljitev
Raven zmogljivosti	Standard
Združljivost izdelkov	VN12 VN20
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Lokacija montaže	Desna

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	TeSys VARIO VCFN Ločilno stikalo
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	20 A
Mehanska vzdržljivost	50000 Ciklov
Električna vzdržljivost	30000 Ciklov DC-11 50000 Ciklov AC-21
Povezave - terminali	Vijačni priključki
Višina	45,5 Mm
Širina	12 Mm
Globina	39 Mm
Teža izdelka	0,016 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	CSA UL GL
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 5 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	20 G
Višina embalaže 1	2,1 Cm
Širina embalaže 1	9,1 Cm
Dolžina embalaže 1	6,3 Cm

Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	30
Teža embalaže 2	855 G
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------