

Product data sheet

Characteristics

XACB0415

Prazna viseča krmilna postaja XAC-B - 4
odprtine + 1 v podstavku



Glavno

Serijski izdelki	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACB

Komplementarno

Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje Močnostni tokokrog
Tip omare	Prazna omara
Število izrezov	4 izrezi
Barva krmilne postaje	Rumena
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 22...35 mm
Zaščitna letev	Brez
Vertikalni operatorski izklopni center	40 Mm
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Teža izdelka	1,2 Kg

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,33 Kg
Višina embalaže 1	9,5 Cm
Širina embalaže 1	10 Cm
Dolžina embalaže 1	52 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------