



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACB

### Komplementarno





Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje	6 tipk
Tip krmilne tipke	Prva tipka 3-polni Dvižno, počasi Druga tipka 3-polni Nižje, počasi Četrta tipka 3-polni Levo, počasi Tretja tipka 3-polni Desno, počasi Peta tipka 3-polni Počasi naprej Šesta tipka 3-polni Obratno, počasno
Združljivost izdelkov	XESD2201 Za reverzno obratovanje
Mehansko zapiranje	Z mehanskim zaklepanjem med pari
Barva krmilne postaje	Rumena
Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla
Standardi	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu z IEC 60529
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 10...22 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	20 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1 300 VCSA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Operativna sila	32 N Tipka
Kratkostična zaščita	12 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna moč v hp	3 Hp 240 V
Nazivna delavna energija v W	3000 W 240 V 3000 W 400 V
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov AC-3, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 1000000 Ciklov AC-4, 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 700000 Ciklov AC-3, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 700000 Ciklov AC-4, 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis sponke ISO št. 1	(63-64)NO (53-54)NO (23-24)NO (73-74)NO (33-34)NO (13-14)NO
Oznaka sponke	(11-12)NC (13-14)NO
Teža izdelka	1,55 Kg

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,032 Kg
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	10 Cm
Dolžina embalaže 1	70 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------