



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACD

Komplementarno





Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Polipropilen
Tip krmiljenja	Intuitiven
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Tip motornega zagona	Povratni
Sestava krmilne postaje	1 2-smerna tipka
Tip krmilne tipke	Prvi smerni gumb 1 NO (zavora) 2-polno Dvižno, počasi Druga smerna tipka 1 NO (zavora) 2-polno Nižje, počasi
Združljivost izdelkov	XEDS2121 Za reverzno obratovanje
Mehansko zapiranje	Z
Barva krmilne postaje	Rumena
Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Standardi	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 7...18 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Operativna sila	28 N

Kratkostična zaščita	6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W	1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A 1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov AC-3, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 1000000 Ciklov AC-4, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (1-2)P (7-8)P (15-16)NO (5-6)P (3-4)P
Oznaka sponke	(13-14)NO (11-12)NC
Teža izdelka	0,355 Kg

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	495 G
Višina embalaže 1	12 Cm
Širina embalaže 1	8,8 Cm
Dolžina embalaže 1	31,5 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------