



### Glavno

Serijski izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACD

### Komplementarno





Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Polipropilen
Tip krmiljenja	Intuitiven
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Krmiljenje 2-hitrostnega dviznega motorja
Tip motornega zagona	Povratni
Sestava krmilne postaje	1 2-smerna tipka
Tip krmilne tipke	Prvi smerni gumb 2-polno Dvižno, hitro-počasi Druga smerna tipka 2-polno Nižje, hitro-počasi
Zdržljivost izdelkov	XEDS3231 Za reverzno obratovanje
Mehansko zapiranje	Z
Barva krmilne postaje	Rumena
Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60204-32 UL 508
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	70 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 7...18 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	16 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Operativna sila	31 N

Kratkostična zaščita	6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W	2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov AC-3, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 1000000 Ciklov AC-4, 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis sponke ISO št. 1	(R1-R2)RP (R3-R4)RP (5-6)P (9-10)P (7-8)P (1-2)P (11-12)P (3-4)P
Oznaka sponke	(13-14)NO (11-12)NC
Teža izdelka	0,355 Kg

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	502 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	12,5 Cm
Dolžina embalaže 1	31,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	1,835 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------