

Product data sheet

Characteristics

XACD22P2111

Viseča postaja XAC-D - 1 vzvod rocker, 1 izklop v sili



Glavno

Serijska številka izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACD

Komplementarno





Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Polipropilen
Tip krmiljenja	Intuitiven
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Tip motornega zagona	Povratni
Sestava krmilne postaje	1 2-smerna tipka + 1 izklop v sili
Tip krmilne tipke	Zaustavitvena tipka Ø 30 mm 3 NC Zaklepanje Prvi smerni gumb 2-polno Dvižno, počasi Druga smerna tipka 2-polno Nižje, počasi
Združljivost izdelkov	XEDS2111 Za reverzno obratovanje XENT1991 Za zaustavitev v sili
Mehansko zapiranje	Z
Barva krmilne postaje	Rumena
Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Standardi	UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 7...18 mm
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	10 A XENT 16 A XEDS
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1 Kontakt za zaustavitev v sili 400 V 3)

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1 4 KV Kontakt za zaustavitev v sili
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Operativna sila	28 N
Kratkostična zaščita	6 A Zaščita varovalke Modul aM
Nazivna delavna energija v W	1100 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A 1100 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A 3000 W AC-23B 400 V
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov AC-3, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 1000000 Ciklov AC-4, 1100 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Opis sponke ISO št. 1	(1-2)P (5-6)P (7-8)P (3-4)P
Opis sponke ISO št. 2	(21-22)NC (31-32)NC (11-12)NC
Oznaka sponke	(13-14)NO (11-12)NC
Teža izdelka	0,41 Kg

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	567,9 G
Višina embalaže 1	9 Cm
Širina embalaže 1	12,2 Cm
Dolžina embalaže 1	31,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	2,04 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------