

Product data sheet

Characteristics

XACM081

Prazna viseča krmilna postaja XAC-M - 8
odprtin + 1 v podstavku



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACM

Komplementarno

Tip krmilne postaje	Kovinski
Material omare	Aluminij
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Tip omare	Prazna omara
Število izrezov	8 izrezov
Barva krmilne postaje	Rumena
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 10...22 mm
Zaščitna letev	Brez
Vertikalni operatorski izklopni center	40 Mm
Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna obdelava	TC TH po potrebi
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Teža izdelka	2,21 Kg

Embalažna enota

Teža embalaže 1	2,382 Kg
Višina embalaže 1	0,900 Dm
Širina embalaže 1	1,000 Dm
Dolžina embalaže 1	7,000 Dm

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------