

Product data sheet

Characteristics

XACM0815

Prazna viseča krmilna postaja XAC-M - 8 odprtin + 1 v podstavku



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACM

Komplementarno

Tip krmilne postaje	Kovinski
Material omare	Aluminij
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Tip omare	Prazna omara
Število izrezov	8 izrezov
Barva krmilne postaje	Rumena
Kabelska uvodnica	Gumen trak s stopničastim vhodom 22...35 mm
Zaščitna letev	Brez
Vertikalni operatorski izklopni center	40 Mm
Standardi	UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna obdelava	TH po potrebi TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 50102
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Teža izdelka	2,41 Kg

Embalazna enota

Teža embalaže 1	2,755 Kg
Višina embalaže 1	0,950 Dm
Širina embalaže 1	1,050 Dm
Dolžina embalaže 1	7,050 Dm

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------