

## Product data sheet

### Characteristics

# XACS101

## Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NO - podnožna montaža



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok
Ime komponente	XACS
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Kontaktni tip bloka	Enojni
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Združljivost izdelkov	XACA
Tip kontakta in sestava	1 NO
Montaža bloka	Osnovna montaža
Premik kontakta	Počasen izklop

### Komplementarno

Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Brez konca kabla Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> S kabelskim koncem
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Oznaka kontaktne kode	A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U <sub>e</sub> = 600 V, I <sub>e</sub> = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[I <sub>the</sub> ] običajni zaprt termični tok	10 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	600 V 3)IEC 60947-1
[U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm
Delovna sila	10 N
Kratkostična zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W	40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO

### Okolje

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	37 G
Višina embalaže 1	3,8 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	6,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	1,683 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------