

Product data sheet

Characteristics

XACS104

Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 2 NC - podnožna montaža



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok
Ime komponente	XACS
Tip električnega tokokroga	Krmilno vezje
Kontaktni tip bloka	Enojni
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Združljivost izdelkov	XACA
Tip kontakta in sestava	2 NC
Montaža bloka	Osnovna montaža
Premik kontakta	Počasen izklop

Komplementarno

Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm ² Brez konca kabla Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm ² S kabelskim koncem
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Oznaka kontaktne kode	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[I _{th}] običajni zaprt termični tok	10 A
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	600 V 3)IEC 60947-1
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm
Delovna sila	11 N
Kratkostična zaščita	10 A Zaščita varovalke Modul gG
Nazivna delavna energija v W	40 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (11-12)NC
Teža izdelka	0,045 Kg

Okolje

Standardi	UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 61140

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	52 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	4,1 Cm
Dolžina embalaže 1	4,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	2,305 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	15 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------