

Product data sheet

Characteristics

XACS413

Kontaktни blok s povratno vzmetjo - 2 NO -
čelna montaža, središča 30 ali 40 mm



Glavno

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Serijska izdelka | Harmony XAC |
| Izdelek ali sestavni del | Kontaktни blok |
| Ime komponente | XACS |
| Tip električnega tokokroga | Krmilno vezje |
| Kontaktни tip bloka | Enojni |
| Tip upravljanja | Povratna vzmet |
| Združljivost izdelkov | ZA2B...Glava XACA |
| Mehansko zapiranje | Brez |
| Tip kontakta in sestava | 2 NO |
| Montaža bloka | Prednja montaža |
| Premik kontakta | Počasen izklop |

Komplementarno

| | |
|---|--|
| Povezave - terminali | Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla |
| Horizontalni pritrdilni centri | 40 Mm |
| Vertikalni pritrdilni centri | 30 Mm |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Oznaka kontaktne kode | A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [I _{th}] običajni zaprt termični tok | 10 A |
| [U _i] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V 3)IEC 60947-1 |
| [U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV IEC 60947-1 |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 25 MOhm |
| Kratkostična zaščita | 10 A Zaščita varovalke Modul gG |
| Nazivna delavna energija v W | 42 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 45 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C 60 W DC-13 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Nazivna delavna energija v VA | 140 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 385 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 455 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno 525 VA AC-15 1000000 ciklov 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0,5 Induktivno |
| Opis sponke ISO št. 1 | (23-24)NO (13-14)NO |
| Oznaka sponke | (13-14)NO (11-12)NC |
| Teža izdelka | 0,07 Kg |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.





Okolje

| | |
|--|---|
| Standardi | CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Odpornost proti vibracijam | 15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 100 gn IEC 60068-2-27 |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 65 G |
| Višina embalaže 1 | 3 Cm |
| Širina embalaže 1 | 8 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 10 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S01 |
| Število enot v embalaži 2 | 30 |
| Teža embalaže 2 | 2,22 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 15 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|