

Product data sheet

Characteristics

XACS499

Enojni izol. blok XACS - za nap. tokokrog -
navpična pritrdilna središča - 30 mm



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Izolacijski blok
Ime komponente	XACS
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Aplikacija kontaktne bloka	Tipka za zaustavitev v sili
Kontaktni tip bloka	Enojni
Združljivost izdelkov	XACB
Tip kontakta in sestava	3 NC
Montaža bloka	Prednja montaža
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

Komplementarno

Povezave - terminali	Vijačni priključki, 1 x 2,5 mm ² Z ali brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 1,5 mm ² Z ali brez konca kabla
Vertikalni pritrtilni centri	30 Mm
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Oznaka kontaktne kode	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60947-1
Nazivna delavna energija v W	3000 W AC-23B 400 V
Teža izdelka	0,1 Kg

Okolje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 št. 14
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 61140

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	88 G
Višina embalaže 1	4,4 Cm
Širina embalaže 1	10,2 Cm
Dolžina embalaže 1	8,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	4,49 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------