

## Product data sheet

### Characteristics

# XALD05H7

Temno siv pokrov prazne om. s svetlo sivim pods. - 5 izrezov/ certifikat UL/CSA



### Glavno

Serija izdelka	Harmony XALD
Izdelek ali sestavni del	Prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XALD
Destinacija izdelka	Za XB5 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Število izrezov	5 izrezov
Barva osnove omare	Svetlo siva RAL 7035)
Barva pokrova	Temno siva RAL 7016)
Material	Polikarbonat
Kabelska uvodnica	2 izhodni odprtini za kabelski vhod 14 mm 2 izhodni odprtini za kabelsko uvodnico Pg 13 in ISO M20 12 mm
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

### Komplementarno

Slog sestavljanja	Za montažo pri uporabniku
Število horizontalnih vrstic	1
Število navpičnih vrstic	5
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Montaža bloka	Prednja montaža Zadnja montaža
Koda električne sestave	SR1 MF1 MF2 SR2 SF1 PF1 PF2 SF2 MR1 PR1
Glavna skupina	5 izrezov
Skupina izdelkov	UL-CSA siva

### Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK03v skladu zEN 50102

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	CSA UL

### Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	322 G
Višina embalaže 1	19,6 Cm
Širina embalaže 1	6,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------