

XALE2011

Krmilna postaja XAL-E - zelen tipka 1 NO + rdeč tipka 1 NC



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XALE
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XALE
Destinacija izdelka	Za XB7 Ø 22 mm kontrolne in signalne enote
Aplikacija krmilne postaje	Dve funkciji
Barva osnove omare	Svetlo siva RAL 7035)
Barva pokrova	Svetlo siva RAL 7035)
Material	ABS
IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529
Sestava krmilne postaje	1 tipka, Zelena, Povratna vzmet 1 NO 1 tipka, Rdeča, Povratna vzmet 1 NC
Premik kontakta	Počasen izklop

Komplementarno

Kabelska uvodnica	2 izhodni odprtini 20 mm 6 izhodov za ISO M20
Teža izdelka	0,145 Kg
Označevanje	CE
Pozitivna odprtina	Z EN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Kratkostična zaščita	4 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV EN/IEC 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok	0,1 A 250 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1 0,22 A 125 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1 0,3 A 240 V, AC-14, D300 EN/IEC 60947-5-1 0,6 A 120 V, AC-14, D300 EN/IEC 60947-5-1
Električna izolativnost	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ 17 V 5 mA IEC 60947-5-4

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536
IK stopnja zaščite	IK05v skladu zEN 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	150 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	9,5 Cm

Dolžina embalaže 1	15 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	3,497 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	77 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------