

XAPA3109

Prazna krmilna postaja - XAP-A - plastična - 9 odprtin



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del	Prazna kontrolna postaja brez tečajev
Kratko ime naprave	XAPA
Destinacija izdelka	Za krmilne in signalne enote Ø 30,5 mm
Velikost prednje plošče izdelka	151 x 241 mm
Uporabna globina	83 Mm
Število izrezov	9 izrezov
Barva osnove omare	Siva
Barva pokrova	Siva
Material	Poliester okrepljen s steklom
Kabelska uvednica	Neutrjeno
Montaža naprave	Podometna
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 IP69 NF C 20-010 IP69K
Odpornost na kemične snovi	Visoka odpornost na kisline Visoka odpornost na vsa topila Visoka odpornost na baze Visoka odpornost na dizel Visoka odpornost na mineralne soli Visoka odpornost olja in masti Visoka odpornost na bencin Visoka odpornost na morsko vodo

Komplementarno

Število navpičnih vrstic	3
Upočasnitev plamena	M3 v skladu s/zCSTB VO v skladu s/zUL 94

Okolje

Zaščitna obdelava	TC TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030
Požarna odpornost	850 °C NF C 20-455 960 °C IEC 92

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,038 Kg
Višina embalaže 1	13 Cm
Širina embalaže 1	16,5 Cm
Dolžina embalaže 1	24,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------