

Product data sheet

Characteristics

XAWF198EX

Krmilna postaja - XAW-F - kovinska - 1 NC + 1 NC - rdeča - izklop v sili



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XAW
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XAWF
Aplikacija krmilne postaje	Funkcija zaustavitve v sili
Material	Kovinski
Ponastavitev	Potisk-poteg
Sestava krmilne postaje	1 gobasta glava Ø 40 mm tipka, Rdeča, Prožilna aktivnost 1 NC + 1 NC

Komplementarno

Barva osnove omare	Črna
Barva pokrova	Črna
Kabelska uvodnica	1 vhod za ISO M20 kabelsko uvodnico
Širina	80 Mm
Globina	77 Mm
Višina	80 Mm
Teža izdelka	0,830 Kg
Označevanje	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula gG
[I _e] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Prenapetostna kategorija	I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
Standardi	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 EN 60947-5-5 EN/ISO 13850
Direktive	94/9/EC - ATEX direktiva
Cona prahu	Cona 21 -22
Certifikati izdelkov	INERIS 04ATEX0023X

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	922 G
Višina embalaže 1	9,5 Cm
Širina embalaže 1	9,3 Cm
Dolžina embalaže 1	23,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	7,882 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------