

Product data sheet

Characteristics

XB5AA84101

Rdeča podometna tip. Ø 22 z oznako O za razdaljo vklopa 17 do 120 mm



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Tipka za ročno ponastavitev v primeru preobremenjenosti
Kratko ime naprave	XB5
Material roba	Temno siva plastika
Materiala pritrditvenega okvirja	Plastika
Montažni premer	22 Mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Rdeča Podometna, O (Bela)
Aktivacijska razdalja	17... 120 Mm
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Komplementarno

Višina	29 Mm
Širina	29 Mm
Globina	120 Mm
Product weight	0,027 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Operating travel	10 Mm

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	UL naveden

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	265 G
Višina embalaže 1	12 Cm
Širina embalaže 1	3,5 Cm
Dolžina embalaže 1	10 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------