



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Material roba	Temno siva plastika
Izdelek ali sestavni del	Urni števec
Montažni premer	22 Mm
Ponastavitev	Brez

Komplementarno

[Us] Nazivna napajalna napetost	120 V +/- 10 %
Število prikazanih števil (digits)	5
Poraba toka	8 mA
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Montažni način	Podometna namestitvev
Montažna podpora	Panelna namestitvev
Višina	30 Mm
Širina	30 Mm
Globina	60 Mm
Predstavitev naprave	Monolitni izdelek
Product weight	0,045 Kg

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66v skladu z IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Standardi	EN 60947-5-1
Certifikati izdelkov	CE UL

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	44 G
Višina embalaže 1	3,4 Cm
Širina embalaže 1	5,4 Cm
Dolžina embalaže 1	8,6 Cm

Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	5,125 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	BB1
Število enot v embalaži 3	5
Teža embalaže 3	221 G
Višina embalaže 3	3,4 Cm
Širina embalaže 3	8,6 Cm
Dolžina embalaže 3	26,5 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------