

## Product data sheet

### Characteristics

# XB5DTGM4

Na pl. nameščen čas. z eno funk. in 0,5 do 10 min. zamika, 100 do 240 V AC/DC



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Prodaja na nedeljivo količino	1
Izdelek ali sestavni del	Števec

### Komplementarno

Material roba	Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja	Plastika
Montažni premer	22 Mm
Panel Thickness	6 Mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Območje časovnega zamika	0,5 do 10 min
Tip časovne zakasnitve	A
Natančnost ponovitve	+/- 0,5 %
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve	+/- 10 % celotnega obsega 25 °C EN/IEC 61812-1
Temperaturni drift	+/- 0,05 %/°C
Napetostni odvod	+/- 0,2 %/V
Tip zaščite	Prenapetostna zaščita
Tip izhoda	Odprti zbiralec PNP
Začasno dovoljeni tok	10 A 0,01 s
Minimalni preklonni tok	10 MA
Voltage drop in closed state	5 V
Tip omrežja	AC
Residual current in open state	5 MA
Maksimalna poraba moči v W	1 W
Poraba energije v VA	1,5 VA
Čas ponastavitve	30 Ms Po časovnem zamiku Ob de-energizaciji 60 Ms Med časovnim zamikom Ob de-energizaciji
Lokalno signaliziranje	LED Zelena, Stalno Merjenje časa v teku LED, Ustavitev ali zaviranje Brez merjenja časa in energiziran zunanji rele
[Us] Nazivna napajalna napetost	110 do 230 V AC/DC
Omejitev napajalne napetosti	93,5...253 V AC/DC
Izhodna kratkostična zaščita	Z
Povezave - terminali	Vijačne sponke 1 x 4 mm <sup>2</sup> EN/IEC 60947-1 Vijačne sponke 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> EN/IEC 60947-1
IP stopnja zaščite	Spredaj IP65 IEC 60529 Zadaj IP20 IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...80 °C
Zatezni moment	0,5 N.M
Dielektrična trdnost	1500 V EN/IEC 61812-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V EN 60947-1 250 V IEC 60664-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV EN 60947-1 4 KV IEC 60664-1
Prenapetostna vzdržljivost	2 KV, Stopnja 2 IEC 61000-4-5
Prenapetostna kategorija	Razred 3 IEC 60536 Razred 3 IEC 60664-1
Stopnja onesnaženosti	3
Odpornost proti vibracijam	0,15 mm 10...60 Hz)IEC 60068-2-6 2 Gn 60...150 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	+/- 15 gn 11 ms 6 udarcev na vsaki osi)IEC 60068-2-27
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	2 KV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Elektromagnetna združljivost	Elektrostatska razelektritev 6 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-2 Elektromagnetno sevanje Razred B IEC 55011
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/M 80 MHz do 1 GHz Stopnja 3 IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 do 2 GHz Stopnja 3 IEC 61000-4-3 1 V/M 2 do 2,7 GHz Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost na elektromagnetno polje	10 V Stopnja 3 SIST EN/IEC 61000-4-6
Motnje radijske/prevodniške	Razred B EN 50022
Standardi	UL 508 EN/IEC 61812-1
Certifikati izdelkov	UL naveden CE
Višina	62 Mm
Premer	29 Mm
Product weight	0,027 Kg
Predstavitev naprave	Monolitni izdelek

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	30 G
Višina embalaže 1	3,2 Cm
Širina embalaže 1	3,2 Cm
Dolžina embalaže 1	7,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	916 G
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	 <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.