

Product data sheet

Characteristics

XB5EV57L4

400 V AC - signalna svetilka s 3-faznim napetostnim indik. s 3 belimi LED



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Monolitna signalna svetloba
Kratko ime naprave	XB5
Material roba	Plastika
Materiala pritrditvenega okvirja	Plastika
Montažni premer	30 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Prozorna
Izvor svetlobe	Zaščitena LED
Gro žarnice	Integrirana LED
Barva vira svetlobe	Bela
Število faz omrežja	3 faze
Predstavitev naprave	Monolitni izdelek

Komplementarno

Višina	65,5 Mm
Širina	36 Mm
Globina	77 Mm
Product weight	0,065 Kg
Povezave - terminali	Faston terminali 6,3 mm EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	1 KV IEC 61000-4-5
Kompatibilnostna koda	XB5
Omejitev napajalne napetosti	450 V AC
Poraba toka	2,6 mA
Življenjska doba	100000 H Pri nazivni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost	1 KV IEC 61000-4-5

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...70 °C
IP stopnja zaščite	IP67 Spredaj) IP20 Zadnji del)
IK stopnja zaščite	IK10v skladu z IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	2 KV IEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/M IEC 61000-4-3
Elektromagnetna kompatibilnost	Elektrostatska razelektritev 8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih)) IEC 61000-4-2 Elektrostatska razelektritev 4 kV Na stiku (na kovinskih delih)) IEC 61000-4-2

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	63 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	4,5 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	3,375 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.