

Product data sheet

Characteristics

XB5S5B2L2

Biometrično stikalo USB za HMI - priključek z 2 m kabl



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Biometrično stikalo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Industrijski stroji Ravnanje z materiali
Kratko ime naprave	XB5S
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Tip izhoda	PNP
Prodaja na nedeljivo količino	1
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60529 Zadnja stran) IP65 EN/IEC 60529 Spredej)
Tip upravljanja	Stalni
Pozcijske informacije za operaterja	2 položaja
Profil operaterja	Čitalec prstnih odtisov
Povezave - terminali	1 vnaprej ožičen kabel, 3 x 0,11 mm ²
Uporaba pomnilnika	200 uporabnikov z do 2 prstnima odtisoma na uporabnika

Komplementarno

Združljivost izdelkov	Magelis Panel PC Magelis iPC industrial PCs
Namen programske opreme	Vijeo Designer
Material omare	Poliamid PA66
Kabelski izolacijski material	PvR
Delovni položaj	Namestitev na ravni površini Namestitev na vertikalno ploskev Vodoravna pozicija
Product weight	0,202 Kg
Označevanje	CE
Port protokol	USB
Tip konektorja	USB tip A moški 1 m
Kratkostična zaščita	250 MA Zunanja varovalka gG
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Električna povezava	Prosti konci žice 3 2 m
Omejitve napajalne napetosti	20...30 V DC
Tip zaščite	Povratna polariteta Kratki stik Zaščita pred preobremenitvijo
Maksimalen preklonni tok	200 MA
[Ures] Residualna napetost	1 V Zaprto stanje
Poraba toka	<= 70 mA Brez obremenitve
Maksimalna zakasnitev "first up"	3 S + 0,5 ms na registriranega uporabnika
Maximum delay recovery	1,5 S
Maksimalni odzivni čas	1,5 S

Okolje

Serijska izdelka	Harmony XB5S
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...50 °C
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 12
Standardi	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov	CSA UL
Odpornost proti vibracijam	+/- 3 mm 5...9 Hz)IEC 60068-2-6 1 gn 9...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms IEC 60068-2-27

Packing Units

Teža embalaže 1	0,193 Kg
Višina embalaže 1	0,660 Dm
Širina embalaže 1	0,950 Dm
Dolžina embalaže 1	1,850 Dm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Contractual warranty

Garancija	18 months
-----------	-----------