

## Product data sheet

### Characteristics

# XBKP62130G32E

Predhodno določen multifunkcijski števec -  
LED 6-mestni zaslon - 230 V AC



### Glavno

Serijska izdelka	Zelio Count
Izdelek ali sestavni del	Večnamvečfunkcijski števec
Dodatne informacije	Predhodno izbrani števec Tahometer Batch counter Kronometer
Tip zaslona	LED
Velikost	48 x 48 mm
Število prikazanih števil (digits)	6
Štetje frekvence	Dvostransko štetje 2500 Hz Enosmerno štetje 5000 Hz
Ponastavitev	Samodejna ponastavitev Priročnik Električna ponastavitev
Zmogljivost štetja	-99999 do 999999
Tip tehnologije	Elektronski

### Komplementarno

[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
Napajanje senzorja	12...24 V DC <= 50 mA
Poraba toka	50 mA 230 V AC
Tip izhoda	Preklop releja 5 ms 5 do 250 V AC, 0,01...1 A Preklop releja 5 ms 5 do 30 V DC, 0,01...1 A Tranzistor PNP 12 do 24 V DC, 0,01 A
Prednastavljena številka	1
Način štetja	Štetje smernih vhodov 5 kOhm) Diferencialni vhodi 5 kOhm) Vhod enojnega števca 5 kOhm) Enojni števec s faznim diskriminatorjem 5 kOhm) Seštevalni vhodi 5 kOhm)
Časovno obdobje	0 do 99 999,9 h 0 do 99 999,9 s 0 do 99 999,9 mn 0 do 99 h 59 mn 59 s
Tip vhoda	Kontakt
Minimalno trajanje impulza	0,0001 S 5000 Hz 0,017 S 30 Hz
Montažni način	Podometna namestitvev
Montažna podpora	Panelna namestitvev
Način pritrdjevanja	S samozaklepno sponko z nastavki
Povezave - terminali	Vijačni priključni blok
Diskretni vhod tip	NPN or PNP
Barva zaslona	Rdeča
Višina	48 Mm
Število izhodov	3
Teža izdelka	0,25 Kg
Width	48 Mm
CAD celotna širina	48 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

CAD celotna višina	48 Mm
CAD celotna globina	102 Mm

## Okolje

Standardi	EN 50081-2 EN 61010 EN 50082-2
Certifikati izdelkov	CURus
IP stopnja zaščite	IP65IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...70 °C
Odpornost proti vibracijam	1 gn 10...150 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	10 Gn 18 ms IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	388 G
Višina embalaže 1	7,8 Cm
Širina embalaže 1	15,4 Cm
Dolžina embalaže 1	11,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	3,032 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------