

## Product data sheet

### Characteristics

# XBKP62230G30E

Predhodno določen multifunkcijski števec -  
LED 6-mestni zaslon - 24 V DC



### Glavno

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Serijska izdelka                   | Zelio Count                                                          |
| Izdelek ali sestavni del           | Večnamvečfunkcijski števec                                           |
| Dodatne informacije                | Kronometer<br>Tahometer<br>Predhodno izbrani števec<br>Batch counter |
| Tip zaslona                        | LED                                                                  |
| Velikost                           | 48 x 48 mm                                                           |
| Število prikazanih števil (digits) | 6                                                                    |
| Štetje frekvence                   | Dvostransko štetje 2500 Hz<br>Enosmerno štetje 5000 Hz               |
| Ponastavitev                       | Električna ponastavitev<br>Priročnik<br>Samodejna ponastavitev       |
| Zmogljivost štetja                 | -99999 do 999999                                                     |
| Tip tehnologije                    | Elektronski                                                          |

### Komplementarno

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 24 V DC Us +/- 10 %                                                                                                                                                         |
| Poraba toka                     | 150 mA 24 V DC                                                                                                                                                              |
| Tip izhoda                      | Preklop releja 5 ms 5 do 250 V AC, 0,01...1 A<br>Preklop releja 5 ms 5 do 30 V DC, 0,01...1 A<br>Tranzistor PNP 12 do 24 V DC, 0,01 A                                       |
| Prednastavljena številka        | 2                                                                                                                                                                           |
| Način štetja                    | Štetje smernih vhodov 5 kOhm)<br>Diferencialni vhodi 5 kOhm)<br>Vhod enojnega števca 5 kOhm)<br>Enojni števec s faznim diskriminatorjem 5 kOhm)<br>Seštevalni vhodi 5 kOhm) |
| Časovno obdobje                 | 0 do 99 999,9 mn<br>0 do 99 h 59 mn 59 s<br>0 do 99 999,9 s<br>0 do 99 999,9 h                                                                                              |
| Tip vhoda                       | Kontakt                                                                                                                                                                     |
| Minimalno trajanje impulza      | 0,0001 S 5000 Hz<br>0,017 S 30 Hz                                                                                                                                           |
| Montažni način                  | Podometna namestitvev                                                                                                                                                       |
| Montažna podpora                | Panelna namestitvev                                                                                                                                                         |
| Način pritrdjevanja             | S samozaklepno sponko z nastavki                                                                                                                                            |
| Povezave - terminali            | Vijačni priključni blok                                                                                                                                                     |
| Diskretni vhod tip              | NPN or PNP                                                                                                                                                                  |
| Barva zaslona                   | Rdeča                                                                                                                                                                       |
| Višina                          | 48 Mm                                                                                                                                                                       |
| Število izhodov                 | 3                                                                                                                                                                           |
| Teža izdelka                    | 0,15 Kg                                                                                                                                                                     |
| Width                           | 48 Mm                                                                                                                                                                       |
| CAD celotna širina              | 48 Mm                                                                                                                                                                       |
| CAD celotna višina              | 48 Mm                                                                                                                                                                       |
| CAD celotna globina             | 102 Mm                                                                                                                                                                      |

## Okolje

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Standardi                                    | EN 50082-2<br>EN 61010<br>EN 50081-2 |
| Certifikati izdelkov                         | CURus                                |
| IP stopnja zaščite                           | IP65IEC 60529                        |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | 0...50 °C                            |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -20...70 °C                          |
| Odpornost proti vibracijam                   | 1 gn 10...150 Hz)IEC 60068-2-6       |
| Odporno proti udarcu                         | 10 Gn 18 ms IEC 60068-2-27           |
| Razred električnega udara                    | Razred II IEC 60536                  |

## Packing Units

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 227 G    |
| Višina embalaže 1         | 7,7 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 12 Cm    |
| Dolžina embalaže 1        | 15,5 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 7        |
| Teža embalaže 2           | 2,394 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |

## Offer Sustainability

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                     |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                           |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                                                                                                    |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|