

## Product data sheet

### Characteristics

# XBKP62230G32E

Predhodno določen multifunkcijski števec -  
LED 6-mestni zaslon - 230 V AC



### Glavno

Serijska izdelka	Zelio Count
Izdelek ali sestavni del	Večnamvečfunkcijski števec
Dodatne informacije	Tahometer Kronometer Predhodno izbrani števec Batch counter
Tip zaslona	LED
Velikost	48 x 48 mm
Število prikazanih števil (digits)	6
Štetje frekvence	Dvostransko štetje 2500 Hz Enosmerno štetje 5000 Hz
Ponastavitev	Električna ponastavitev Priročnik Samodejna ponastavitev
Zmogljivost štetja	-99999 do 999999
Tip tehnologije	Elektronski

### Komplementarno

[Us] Nazivna napajalna napetost	230 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
Napajanje senzorja	12...24 V DC <= 50 mA
Poraba toka	50 mA 230 V AC
Tip izhoda	Preklop releja 5 ms 5 do 250 V AC, 0,01...1 A Preklop releja 5 ms 5 do 30 V DC, 0,01...1 A Tranzistor PNP 12 do 24 V DC, 0,01 A
Prednastavljena številka	2
Način štetja	Štetje smernih vhodov 5 kOhm) Diferencialni vhodi 5 kOhm) Vhod enojnega števca 5 kOhm) Enojni števec s faznim diskriminatorjem 5 kOhm) Seštevalni vhodi 5 kOhm)
Časovno obdobje	0 do 99 h 59 mn 59 s 0 do 99 999,9 h 0 do 99 999,9 s 0 do 99 999,9 mn
Tip vhoda	Kontakt
Minimalno trajanje impulza	0,0001 S 5000 Hz 0,017 S 30 Hz
Montažni način	Podometna namestitvev
Montažna podpora	Panelna namestitvev
Način pritrdjevanja	S samozaklepno sponko z nastavki
Povezave - terminali	Vijačni priključni blok
Diskretni vhod tip	NPN or PNP
Barva zaslona	Rdeča
Višina	48 Mm
Število izhodov	3
Teža izdelka	0,25 Kg
Width	48 Mm
CAD celotna širina	48 Mm

CAD celotna višina	48 Mm
CAD celotna globina	102 Mm

## Okolje

Standardi	EN 50082-2 EN 61010 EN 50081-2
Certifikati izdelkov	CURus
IP stopnja zaščite	IP65IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-20...70 °C
Odpornost proti vibracijam	1 gn 10...150 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	10 Gn 18 ms IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	408 G
Višina embalaže 1	8 Cm
Širina embalaže 1	12 Cm
Dolžina embalaže 1	15,5 Cm

## Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------