


XCKD2101G11

Omej. stik. XCKD - z vrtljivo glavo brez krm. vzvoda - 1NC+1NO - prož. - Pg 11



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serijska izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Mejno stikalo |
| Kratko ime naprave | XCKD |
| Zasnova senzorja | Compact |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Tip glave | Vrtljiva glava |
| Material | Kovinski |
| Material ohišja | Zamak |
| Material glave | Zamak |
| Način pritrjevanja | Ob ohišju |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Vračanje z vzmetjo brez obratovne ročice |
| Tip pristopa | Lateral approach, 2 directions |
| Število polov | 2 |
| Tip kontakta in sestava | 1 NC + 1 NO |
| Premik kontakta | Hitro ukrepanje |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Električna povezava | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ² |
| Kabelska uvodnica | 1 vhod za kabel Pg 11 |
| Kontaktna izolacijska oblika | ZB |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju | 0,25 N.M |
| Minimalni navor za izklop | 0,1 N.M |
| Maksimalna hitrost aktiviranja | 1,5 M/S |
| Oznaka kontaktne kode | A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 10 A EN 60947-5-1 A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A EN 60947-5-1 Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 300 VUL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14 |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1 |
| Kratkostična zaščita | 10 A Modul Tailna varovalka gG |
| Električna vzdržljivost | 5000000 Cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Mehanska vzdržljivost | 10000000 Ciklov |
| Širina | 31 Mm |
| Višina | 65 Mm |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Globina | 30 Mm |
| Teža izdelka | 0,185 Kg |
| Opis sponke ISO št. 1 | (13-14)NO (21-22)NC |

Okolje

| | |
|--|--|
| Odporno proti udarcu | 50 gn 11 ms IEC 60068-2-27 |
| Odpornost proti vibracijam | 25 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| IP stopnja zaščite | IP66IEC 60529 IP67IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK06 EN 50102 |
| Razred električnega udara | Razred I IEC 61140 Razred I NF C 20-030 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Zaščitna obdelava | TC |
| Certifikati izdelkov | UL CCC CSA |
| Standardi | EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 EN 60204-1 CSA C22.2 št. 14 UL 508 IEC 60204-1 |

Packing Units

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,191 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,320 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,400 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,980 Dm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|