

## Product data sheet

### Characteristics

# XCKJ433950

Omejitveno stikalo XCKJ - ojačan jekleni valjni bat - 600 V AC - 10 A



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Mejno stikalo
Kratko ime naprave	XCKJ
Material	Kovinski
Material ohišja	Zamak
Material glave	Zamak
Način pritrjevanja	Ob ohišju
Premik kontakta	Hitro ukrepanje

### Komplementarno

Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Število korakov	1
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	43 Mm
Višina	84 Mm
Globina	36 Mm
Teža izdelka	0,455 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(11-12)NC (13-14)NO

### Okolje

Odporno proti udarcu	50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	25 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 conforming to EN 50102
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 61140 Razred I NF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Zaščitna obdelava	TC

Certifikati izdelkov	CSA UL CCC
Standardi	UL 508 CENELEC EN 50041 EN 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 IEC 60947-5-1 EN 60204-1 IEC 60204-1

### Packing Units

Teža embalaže 1	0,490 Kg
Višina embalaže 1	0,420 Dm
Širina embalaže 1	0,680 Dm
Dolžina embalaže 1	1,280 Dm

### Offer Sustainability

Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>