

# XCKM1587157

Omejitveno stikalo XCKM - termopl. vzvod valja  
- 1NC+1NO - hitro proženje



## Glavno

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Serijska izdelka         | Telemecanique Limit switches XC Standard        |
| Ime serije               | Standardni format                               |
| Izdelek ali sestavni del | Mejno stikalo                                   |
| Kratko ime naprave       | XCKL  |
| Tip ohišja               | Fiksen  |
| Tip glave                | Vrtljiva glava                                  |
| Material                 | Kovinski  |
| Material ohišja          | Zamak   |
| Način pritrjevanja       | Ob ohišju                                       |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv   |
| Tip upravljanja          | Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično |
| Tip pristopa             | Lateral approach, 2 directions                  |
| Število polov            | 2   |
| Tip kontakta in sestava  | 1 NC + 1 NO                                     |
| Premik kontakta          | Hitro ukrepanje                                 |

## Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Stikalno aktiviranje                               | S 30° odmikom  |
| Električna povezava                                | Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktna izolacijska oblika                       | ZB   |
| Število korakov                                    | 1  |
| Pozitivna odprtina                                 | Z  |
| Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju           | 0,25 N.M   |
| Minimalni navor za izklop                          | 0,1 N.M  |
| Minimalna hitrost aktiviranja                      | 0,01 M/Min   |
| Maksimalna hitrost aktiviranja                     | 1,5 M/S  |
| Oznaka kontaktne kode                              | A300, AC-15 (U <sub>e</sub> = 240 V), I <sub>e</sub> = 3 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q300, DC-13 (U <sub>e</sub> = 250 V), I <sub>e</sub> = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A   |
| [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok | 10 A AC  |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost                   | 300 VUL 508<br>500 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1<br>300 VCSA C22.2 št. 14   |
| Maksimalna odpornost na terminalih                 | 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3   |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu       | 6 KV IEC 60664<br>6 KV IEC 60947-1   |
| Kratkostična zaščita                               | 10 A Modul Taliilna varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost                            | 5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Mehanska vzdržljivost                              | 15000000 Ciklov  |
| Širina   | 52 Mm  |
| Višina   | 72 Mm  |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Globina               | 30 Mm                  |
| Opis sponke ISO št. 1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC |

## Okolje

|  |  |
|--|--|
| Odporno proti udarcu                         | 50 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27  |
| Odpornost proti vibracijam                   | 25 gn 10...500 Hz)EN/IEC 60068-2-6   |
| IP stopnja zaščite                           | IP66 EN/IEC 60529  |
| IK stopnja zaščite                           | IK05 EN 50102  |
| Razred električnega udara                    | Razred I IEC 61140<br>Razred I NF C 20-030   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C  |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C  |
| Zaščitna obdelava                            | TC   |
| Certifikati izdelkov                         | UL<br>CSA  |
| Standardi                                    | IEC 60947-5-1<br>EN 60204-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 št. 14<br>IEC 60204-1<br>UL 508 |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,350 Kg |
| Višina embalaže 1  | 1,580 Dm |
| Širina embalaže 1  | 2,850 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 4,350 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |