

XCKMR54D2

Omej. stik. XCKMR - povr. gl. zadr. križne
palice - 2 x (2 NC) - počasno - Pg 13



Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Mejno stikalo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Za dvizne in mehanske aplikacije
Kratko ime naprave	XCKMR
Tip ohišja	Fiksen
Tip glave	Povratna vrtljiva glava
Material	Kovinski
Material ohišja	Zamak
Material glave	Zamak
Način pritrdjevanja	Ob ohišju
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Stalna ročica s prečnimi palicami Kovinski Kvadratna palica 6 mm, L = 200 mm
Tip pristopa	Lateral approach, 2 directions
Kabelska uvodnica	3 vrezani vhodi za Pg 13,5 kabelsko uvodnico 9... 12 mm
Število polov	4
Tip kontakta in sestava	2 x (2 NC)
Premik kontakta	Slow-break, staggered

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ²
Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Število korakov	5 Električna pozicija
Kontaktni blok na smer [krmilni tokokrog]	1 na smer
Pozitivna odprtina	Z
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju	0,75 N.M
Minimalni navor za izklop	0,5 N.M
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
Maksimalna hitrost aktiviranja	1,5 M/S Aktuatorska točka na osi med 65 in 95 mm
Maksimalni izpodrivni kot	-180 ° 180 °
Oznaka kontaktne kode	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 10 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A Q150, DC-13 (U _e = 125 V), I _e = 0,55 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[UI] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 300 VGSA C22.2 št. 14 500 V 3)EN/IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV EN/IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Mehanska vzdržljivost	2000000 Ciklov

Širina	200 Mm
Višina	118 Mm
Globina	59 Mm
Teža izdelka	0,55 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (11-12)NC

Okolje

Odporno proti udarcu	50 gn EN/IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	25 gn 10...500 Hz)EN/IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite	IP66 EN/IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 conforming to EN 50102
Razred električnega udara	Razred I IEC 60536
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Zaščitna obdelava	TC
Certifikati izdelkov	UL CSA CCC CE
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	754 G
Višina embalaže 1	8 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	19,5 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------