



Glavno

Kratko ime naprave	XCSL
Tip omare	Vodoodporen Omara Znotraj/zunaj Odporno na prah Omara Znotraj/zunaj Odpornost na led in sodro Omara Znotraj/zunaj

Komplementarno

[In] nazivni tok	10 A
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Aktuator	Ključ
Kabelska uvodnica	Vhod v kanal 1 13 mm
Premik kontakta	Slow-break, break before make
Tip kontakta in sestava	1 NC 2 NO Razporejeni
Globina	43,94 Mm
Material omare	Kovinski
Višina	194,06 Mm
Smer namestitve	Elektromagnetna povezava Desna Aktuatorsko napajanje Levo
Položaj zaklepanja ključa	Spredaj
Opis možnosti za zaklepanje	Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ
Število polov	3
Dovoljena napetost	300 V AC
Signalna svetilka	LED Oranžna

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP67
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1/2/3/4/12
Certifikati izdelkov	UL navedena datoteka E164353 CCN NKCR CSA LR4408794 razred 3211 03 CE

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	968 G
Višina embalaže 1	5,2 Cm
Širina embalaže 1	6,2 Cm
Dolžina embalaže 1	28 Cm

Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	8,199 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka