



### Glavno

Kratko ime naprave	XCSL
Tip omare	Vodoodporen Omara Znotraj/zunaj Odporno na prah Omara Znotraj/zunaj Odpornost na led in sodro Omara Znotraj/zunaj

### Komplementarno

[In] nazivni tok	10 A
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Aktuator	Ključ
Kabelska uvodnica	Vhod v kanal 1 13 mm
Premik kontakta	Slow-break, break before make
Tip kontakta in sestava	1 NO Razporejeni 2 NC
Globina	43,94 Mm
Material omare	Kovinski
Višina	194,06 Mm
Smer namestitve	Elektromagnetna povezava Desna Aktuatorsko napajanje Levo
Položaj zaklepanja ključa	Spredaj
Opis možnosti za zaklepanje	Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ
Število polov	3
Dovoljena napetost	300 V AC
Signalna svetilka	LED Oranžna

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP67
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1/2/3/4/12
Certifikati izdelkov	CSA LR4408794 razred 3211 03 UL navedena datoteka E164353 CCN NKCR CE

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	966 G
Višina embalaže 1	5,2 Cm
Širina embalaže 1	6,2 Cm
Dolžina embalaže 1	28 Cm

Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	7,948 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>