

## Product data sheet

### Characteristics

# XD2PA2437

Kompletna krmilna palica - Ø 22 - 4 smeri - 1  
NO na smer



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave	XD2
Montažni premer	22 Mm
Material roba	Črna plastika

### Komplementarno

[Ie] nazivni obratovalni tok	0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 3 A 240 V, AC-15, A300
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 600 V 3)UL 508 600 V 3)CSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN/IEC 60947-1
Pozicijske informacije za operaterja	Vsi položaji
Zareza na smer	1
Smerne informacije za operaterja	4 smeri
Tip kontakta in sestava	1 NO S časovnim zamikom
Kratkostična zaščita	10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Faston konektorji 6,3 mm
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15 230 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 127 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 24 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 48 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 120 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 48 V 3600 cik/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode	A600-Q600
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 61140
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Center pritrditve	85 x 85 mm
Povratek	Do 0 položaja
Višina	146 Mm
Globina	40 Mm
Teža izdelka	0,145 Kg

### Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	UL LROS (Lloyds register pošiljke) CSA
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C

Odpornost proti vibracijam	5 gn 40...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	20 gn IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	145 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	4,2 Cm
Dolžina embalaže 1	14,8 Cm

### Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.