

XDAL11331

Analogna krmilna palica - vsesmerno - 12 do 24 V DC

Glavno

| | |
|---------------------------------|---|
| Serijska izdelka | Harmony XDA |
| Izdelek ali sestavni del | Pre-cabled 2 axis joystick controller |
| Kratko ime naprave | XDA |
| Tip izhodnega signala | Analogni |
| Material roba | Kromirana kovina |
| Dodatne informacije | S prazno legendo |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Mehansko zapiranje | Brez mehan. zaskoka ničelne pozicije |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 12 do 24 V DC |
| Poraba toka | <= 25 mA Pri 26 ° 4 mA Pri poziciji 0 |
| Tip zaščite | Zaščita kratkega stika na izhodu Zaščita pred povratno polarnostjo |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Montažni premer | 22 Mm |
| Teža izdelka | 0,15 Kg |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Profil operaterja | Operacijska gred |
| Smerne informacije za operaterja | Vsesmerno |
| Maks. premik kota | 26 ° +/- 1 °) |
| Mehanska vzdržljivost | 3000000 Ciklov |
| Operativna sila | 10 N 26 ° 3,5 N 3 ° |
| Montažna podpora | Panel 1...4,5 mm |
| Dolžina kabla | 0,5 M |
| Žični odsek | 0,2 Mm ² |

Okolje

| | |
|--|--|
| Zaščitna obdelava | TC |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Razred električnega udara | Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030 |
| IP stopnja zaščite | IP65 IEC 60536 IP65 NF C 20-010 |
| Standardi | NF C 63-140 IEC 60337-1 VDE 0660-200 |
| Odpornost proti vibracijam | 13 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 182 G |
| Višina embalaže 1 | 5,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 9 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 15,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 12 |
| Teža embalaže 2 | 2,652 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |

Pogodbeni garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|