

XDAL11431

Analogna krmilna palica - vsesmerno z želeno osjo - 12 do 24 V DC

Glavno

Serijska izdelka	Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del	Pre-cabled 2 axis joystick controller
Kratko ime naprave	XDA
Tip izhodnega signala	Analogni
Material roba	Kromirana kovina
Dodatne informacije	S prazno legendo
Prodaja na nedeljivo količino	1
Mehansko zapiranje	Brez mehan. zaskoka ničelne pozicije
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Poraba toka	<= 25 mA Pri 26 ° 4 mA Pri poziciji 0
Tip zaščite	Zaščita pred povratno polarnostjo Zaščita kratkega stika na izhodu

Komplementarno

Montažni premer	22 Mm
Teža izdelka	0,17 Kg
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Operacijska gred
Smerne informacije za operaterja	Omnidirectional with preferential axis
Maks. premik kota	26 ° +/- 1 °)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Operativna sila	10 N 26 ° 3,5 N 3 °
Montažna podpora	Panel 1...4,5 mm
Dolžina kabla	0,5 M
Žični odsek	0,2 Mm ²

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60536 IP65 NF C 20-010
Standardi	IEC 60337-1 NF C 63-140 VDE 0660-200
Odpornost proti vibracijam	13 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	182 G
Višina embalaže 1	5,4 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	15,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	2,657 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------