

Glavno

Serijska izdelka	Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del	Pre-cabled 2 axis joystick controller
Kratko ime naprave	XDA
Tip izhodnega signala	Analogni
Material roba	Kromirana kovina
Dodatne informacije	S prazno legendo
Prodaja na nedeljivo količino	1
Mehansko zapiranje	Z mehanskim zaskokom ničelne pozicije
[Us] Nazivna napajalna napetost	6 do 12 V DC
Poraba toka	<= 25 mA Pri 26 ° 4 mA Pri poziciji 0
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika na izhodu Zaščita pred povratno polarnostjo

Komplementarno

Montažni premer	22 Mm
Teža izdelka	0,15 Kg
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Operacijska gred
Smerne informacije za operaterja	Vsesmerno
Maks. premik kota	26 ° +/- 1 °)
Mehanska vzdržljivost	3000000 Ciklov
Operativna sila	10 N 26 ° 3,5 N 3 °
Montažna podpora	Panel 1...4,5 mm
Dolžina kabla	0,5 M
Žični odsek	0,2 Mm ²

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536 Razred II NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60536 IP65 NF C 20-010
Standardi	VDE 0660-200 NF C 63-140 IEC 60337-1
Odpornost proti vibracijam	13 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	216 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	15 Cm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------